

AUFFANGWANNEN TYP AW 60



Typ AW 60-3/M

Typ AW 60-2 mit Kanister-Abfüllhilfe Typ KAH-60 (siehe Seite 71)

Typ	max. Anzahl (60-l-Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AW 60-1/M	2	800 x 500 x 290	61	34
AW 60-2/M	4	900 x 800 x 220	61	46
AW 60-3/M	6	1300 x 800 x 205	74	58
AW 60-1	-	800 x 500 x 290	65	28
AW 60-2	-	900 x 800 x 220	68	34
AW 60-3	-	1300 x 800 x 205	84	41

Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe

Ausführungen

Typ AW 60

- Ohne Gitterrost

Typ AW 60/M

- Mit verzinktem Gitterrost
- Tragfähigkeit 1000 kg/m²

Zubehör (siehe Seite 107)

- Fassauflagen Typ FA 60, verzinkt
- Rollenauflage Typ RA 60 zum Drehen der Fässer, steckbar, verzinkt
- Gebinderegale Typ GR, verzinkt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm

Für alle Produkte auf dieser Seite gilt:



Übereinstimmungs-
erklärung (ÜHP)



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

FAHRBARE AUFFANGWANNEN TYP AW 60 SR



Typ AW 60-1 SR



Typ AW 60-1 SRF

Typ	max. Anzahl (Fässer x l)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AW 60-1 SR	2 x 60	800 x 500 x 415	61	39
AW 60-1 SRF	1 x 60	800 x 500 x 415	61	49

Mobile Lagerung von 60-l-Fässern

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinktes Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Ausführungen

Typ AW 60-1 SR

- Lagerung von max. 2 Fässern à 60 Liter stehend
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
- Schiebegriff

Typ AW 60-1 SRF

- Lagerung von 1 Fass à 60 Liter liegend
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 125 mm
- Schiebegriff
- Fassauflage Typ FA 60-1, verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60-l-Fässern, zerlegte Anlieferung